

[GUP2762AMII-P]

外观		True Flat(P-Cap)		
面板规格	类型	AHVA		
	分辨率	2560(H) x 1440(V)		
	面板尺寸(inch)	27		
	可视图像大小 (mm)	596.74(H) x 335.66(V)		
	像素 (mm)	0.233 (H) x 0.233 (V)		
	可视角度 (degree)	178 (H)/ 178 (V)		
	反应时间 (ms)	12 (On/Off)		
	亮度 (cd/m²)	350(Typ.)		
	对比度	1000:1 (Typ.)		
	色彩 (bits)	10		
输入/输出接口	DVI	DVI-D x1	HDMI	N/A
	DP	DP1.2 x1	Audio	N/A
	VGA	N/A		
触摸	类型	P-Cap		
	触摸点	10		
	印刷	Black		
	镀膜	Clear		
	界面	Combo(USB/RS232)		
产品特色	色温	Neutral/Warm/Cool/User	菜单语言	English/Spanish/French /German/Italian/Chinese(simplified)/Japanese
	伽马	DICOM/Calibration /1.8/2.0/2.2/2.4	扬声器	N/A
	灰阶度(bits)	14	变焦模式	Full/Native/4:3/16:9/1:1
电源管理	电源种类	DC 24V		
	耗电量(W)	60(Max)		
外观特色	外观尺寸 (W×H×D) (mm)	651(W) x441(H) x175(D)(with Stand) 651(W) x402(H) x69(D)(w/o Stand)		
	壁挂孔位 (mm)	100 x100		
	重量 (Kg)	13.7 (with Stand) 11.8 (w/o Stand)		
	外观颜色	Black		
	IP等级(前)	IP65		
	IP等级(后)	IPx1		
	倾斜角度 (degree)	0~+30	旋转角度(degree)	N/A
	垂直旋转 (degree)	N/A	高度调节(mm)	N/A
操作环境条件	操作温度 (·C)	10 to 40	储存温度 (·C)	-20 to 60
	操作湿度 (RH)	30% to 75%	储存湿度 (RH)	10% to 90%
认证与安规		cTUVus(60601 Ed3.1),CB(60601 Ed3.1),CE,FCC-B,CCC		

